

# Spécifications

La photo est représentative

## Eaton 3P700F

Onduleur Eaton 3P Ellipse FR, 700 VA, 420 W, entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1) françaises - surtensions uniquement, tour

### Spécifications générales

<b>NOM DU PRODUIT</b>	Onduleur Eaton 3P Ellipse
<b>NUMÉRO DE CATALOGUE</b>	3P700F
<b>CODE DE MODÈLE</b>	Eaton 3P Ellipse 700 FR
<b>EAN</b>	3553340621277
<b>LONGUEUR DU PRODUIT</b>	235 mm
<b>HAUTEUR DU PRODUIT</b>	263 mm
<b>LARGEUR DU PRODUIT</b>	81 mm
<b>POIDS DU PRODUIT</b>	3.7 kg
<b>CONFORMITÉ</b>	Marquage CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
<b>CERTIFICATIONS</b>	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr



Powering Business Worldwide

## Additional specifications

INTERFACE USB	Non
TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
CONTENU DU COLIS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Câble d'entrée</li><li>• Démarrage rapide</li><li>• Consignes de sécurité</li></ul>
PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Non
COULEUR	noir
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	97
KIT DE MONTAGE RACK	Non
PHASE (ENTRÉE)	1
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui

## Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
INTERFACE ETHERNET	Non
INTERFACE UTILISATEUR	Écran LED
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
TYPE D'INTERFACE	Aucun

## Battery

TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
GESTION DES BATTERIES	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12V / 7Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non

## Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1.5 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz

## Electrical output

<b>PRISE</b>	(3) françaises, (1) françaises - surtensions uniquement
<b>TENSION</b>	230 V
<b>PUISSANCE</b>	420 W
<b>FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE</b>	0,6
<b>PLAGE DE TENSION DE SORTIE</b>	184-264 V (réglable à 161-284 V)
<b>TENSION DE SORTIE NOMINALE</b>	230 V par défaut (220/230/240 V)
<b>TYPE D'ALIMENTATION</b>	1
<b>TOPOLOGIE</b>	Hors ligne
<b>PUISSANCE EN VA</b>	700 VA

## Ressources

<b>BROCHURES</b>	<a href="#">Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN</a>
<b>DECLARATIONS OF CONFORMITY</b>	<a href="#">Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN</a>
<b>GUIDE UTILISATEUR</b>	<a href="#">Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide</a> <a href="#">Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide</a>

## Environmental

<b>ALTITUDE</b>	3 000 m
<b>NIVEAU DE BRUIT</b>	<25 dB à 1 mètre
<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
<b>HUMIDITÉ RELATIVE</b>	0-95 % (sans condensation)

**PROJECT NAME:**

**PROJECT NUMBER:**

**PREPARED BY:**

**DATE:**



**Eaton Corporation plc**

Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irlande  
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.

